



Technische Daten eSchwalbe L3e Light

Fahrzeugklasse	L3e, Elektroroller
Führerschein Zulassung	A1, A2, A, B196-Erweiterung Zulassungspflichtig mit Kfz Haftpflichtversicherung
Höchstgeschwindigkeit	61 km/h (Kraftfahrstraßen möglich)
Reichweite* Realistische Reichweite	102 km WMTC 60-80km
Motortyp Motorleistung	3-Phasen Radnabenmotor Nennleistung: 2,3 kW, Spitzenleistung: 3 kW
Kraftübertragung	Direktantrieb im Hinterrad
Display	TFT-Vollfarbdisplay (5" Bildschirm)
Batterien	Herausnehmbare Lithiumbatterien
Systemspannung	48 V
Batteriekapazität	2x 1,7 kWh = 3,4 kWh (Ein Fahrzeug dieser Kategorie benötigt immer zwei Batterien)
Ladegerät und Lademöglichkeiten	7A Ladegerät für direktes Laden am Roller. Optional erhältlich: Standard- oder Premium-Ladestation für zu Hause.
Ladezeit	0-100% ca. 8 Std. / 0-80% ca. 3,5 Std.
Bremssystem	Hydraulische CBS Bremsen vorne und hinten
Beleuchtung	Vollständige LED-Beleuchtung
Bereifung	16 Zoll All-Season-Reifen von Heidenau
Gewicht (inkl. Batterien)	120 kg
Personenanzahl	2
Abmessungen	1960 x 820 x 1170 mm (L x W x H) / Sitzhöhe: 840 mm
Stauraum	5 Liter Stauraum unter dem Sitz, optional erweiterbar mit Topcase
Zusätzliche Funktionen	+++ Automatische Rekuperation +++ eSchwalbe App zur direkten Verbindung mit der eSchwalbe

* Reichweite getestet im WMTC (World Motorcycle Test Cycle), kann je nach Wetterbedingungen, individuellem Fahrverhalten sowie dem Gewicht und der Größe des Fahrers variieren; Copyright: GOVECS GROUP